

LAMILUX CI-System Lichtkuppel F100

Bestellgröße Licht- fläche Decken- öffnung = OKD-Maß	Licht- fläche Schräg- Aufsatz- kranz	Position der Lüf- tervorrich- tung	doppel-, drei- oder vierschäl- ig Kunststoff schlagzäh	doppel-, drei- oder vierschäl- ig Glasfaser- kunststoff (GFK)	Aufsatz- kranz 15 cm	Aufsatz- kranz 30 cm	Aufsatz- kranz 40 cm	Aufsatz- kranz 50 cm	Sonderauf- satzkranz GFK Profil 5 Wellung 177/51	Stahl- blech auf- satzkranz gedämmt/ unge- dämmt	Aluminium- aufsatz- kranz
cm	m ²										
50/100	0,26		•	•	•	•			• ⁵	•	•
50/150	0,42		•	•	•	•		•	• ⁵	•	•
60/60	0,18		•	•	•	•	•		• ⁵	•	•
60/90	0,30		•	•	•	•	•		• ⁵	•	•
60/120	0,43		•	•	•	•			• ⁵	•	•
70/135	0,61		•	•	•			•	• ⁵	•	•
80/80	0,38		•	•	•	•		•	• ⁵	•	•
80/150	0,82		•	•	•	•		•	• ⁵	•	•
90/90	0,52		•	•	•	•		•	•	•	•
90/120	0,73		•	•	•	•		•	•	•	•
90/145	1,08		•	•	•				•	•	•
100/100	0,67		•	•	•	•		•	•	•	•
100/150	1,08		•	•	•	•		•	•	•	•
100/200	1,49		•	•	•	•		•	•	•	•
100/240	1,82		•	•	•	•		•	•	•	•
100/250	1,90		•	•	•	•		•	•	•	•
100/300	2,31		•	•	•	•		•	•	•	•
100/400	3,13			• ²	•				•	•	•
120/120	1,04		•	•	•	•		•	•	•	•
120/150	1,35		•	•	•	•		•	•	•	•
120/180	1,65		•	•	•	•		•	•	•	•
120/240	2,26		•	•	•	•		•	•	•	•
120/250	2,37		•	•	•	•		•	•	•	•
120/270	2,57		•	•	•	•		•	•	•	•
125/125	1,15		•	•	•	•		•	•	•	•
125/250	2,48		•	•	•	•		•	•	•	•
125/470	4,61 ³			• ²	•				•	•	•
135/230	2,48		•	•	•	•			•	•	•
140/140	1,49		•	•	•	•		•	•	•	•
150/150	1,74		•	•	•	•		•	•	•	•
150/180	2,14		•	•	•	•		•	•	•	•
150/200	2,40		•	•	•	•		•	•	•	•
150/210	2,53		•	•	•	•		•	•	•	•
150/240	2,93		•	•	•	•		•	•	•	•
150/250	3,06		•	•	•	•		•	•	•	•
150/270	3,33		•	•	•	•		•	•	•	•
150/300	3,99 ⁴		•	•	•	•		•	•	•	•
180/180	2,62		•	•	•	•		•	•	•	•
180/240	3,60		•	•	•	•		•	•	•	•
180/250	3,76		•	•	•	•		•	•	•	•
180/270	4,08		•	•	•	•		•	•	•	•
180/320	4,89			• ²	•				•	•	•
200/200	3,31		•	•	•	•		•	•	•	•
200/250	4,22		•	•	•	•		•	•	•	•
225/225	4,28			•	•	•		•	•	•	•
250/250	5,38			• ²	•		•		•	•	•
250/270	5,85			• ²	•		•		•	•	•
270/270	6,35			• ²	•		•		•	•	•
300/300	7,95			• ²	•		•		•	•	•

LAMILUX CI-System Lichtkuppel F70 rund

Bestellgröße Licht- fläche Decken- öffnung = OKD-Maß	Licht- fläche Schräg- Aufsatz- kranz	doppel-, oder drei- schäl- ig Acrylglas (PMMA) oder PETG	Aufsatz- kranz 30 cm	Aufsatz- kranz 50 cm
cm	m ²			
60 rund	0,14	• ¹	•	•
90 rund	0,41	• ¹	•	•
100 rund	0,53	• ¹	•	•
120 rund	0,82	• ¹	•	•
150 rund	1,37	• ¹	•	•

¹ nur ohne PVC Einfassrahmen lieferbar / ² nicht als lüftbare Variante lieferbar (nur lüftbar verriegelt) / ³ Sondergeometrie / ⁴ Ausführung als Steilaufsatzkranz / ⁵ auf Anfrage